

# Tractor articulat forestier TAROS 80

## Motor:

- IVECO
- NEF 4 cilindri. Common Rail Turbol Euro Mot TIER
- Putere: 104 kW (141 CP)
- Turatie maxima: 2200 rot/min
- Cuplu motor: 608 Nm la 1600 rot/min
- Capacitate cilindrica: 4500 cm<sup>3</sup>

## Transmisie:

- Transmisie hidrostatica tip Rexroth
- Cutie de distributie cu doua trepte de viteza

## Axele:

- Axe "heavy duty" cu reductoare planetare incluse tip NAF
- Diferential blocabil 100% pe ambele axe

## Sistem de franare:

- 2-circuite de franare cu discuri umede incluse in axe
- Frana de parcare actionata cu arcuri taler

## Directia:

- Sasiu articulat cu unghi de frangere +/- 44°

## Anvelope:

- |             | Dimensiunea | Latime totala | forstmaschinen.de |
|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| • Serie:    | : 23,1 x 26 | : min. 2400   |                   |
| • Optional: | 28L-26      | mm 2600 mm    |                   |

## Rezervor carburant :

- Capacitate: 160 Litri

## Sistem hidraulic:

Caracteristicile pompei hidraulice:

Debit maxim: 152 l/min la 1600 rot/min

Presiune : pina la max. 350 bar

Rezervor ulei: 90 Litri

Ulei hidraulic:

Serie: Mineral HLP-46

Optional: Panolin HLP SYNTH cu statie filtrare Kleenoil  
Si microfiltrare WGK 1

## Sistem electric:

- Alternator 24V, 90A
- 2 baterii uscate, fara intretinere fiecare de 56Ah

## Cabina:

- Izolata fonic si contra vibratiilor, incalzita
- Omologata dpdv al sigurantei
- Scaun cu suspensie mecanica

## Indicatoare la bord:

Turometru, Contor ore de functionare, indicatori temperatura motor, nivel carburant, alti indicatori de functionare

## Troliu

### Serie:

- Troliu dublu tambur Adler HY 20-0 (2x100kN)
- capacitate maxima cablu Ø 14mm, 100m
- Fara cablu !

### optional:

- Troliu dublu tambur Adler HY 26-0 (2x130 kN)
- Capacitate maxima cablu Ø 14mm, 100m
- Troliu dublu tambur Adler HY 26-LO (2x130 kN)
- capacitate maxima cablu Ø14mm, 140m
- Troliu dublu tambur HY 32-LO (2x160 kN)
- Capacitate maxima cablu Ø14mm, 200m

## Greutate:

- 9300 kg (Serie)
- Distributia greutatii: Axa fata: 60% Axa spate: 40%

## Echipare de serie cu:

Lama fata 2200 mm latime, scut hidraulic de spate 2200mm latimet, extingtor, trusa medicala, triunghi reflecorizant, cutie cu scule

## Optiuni suplimentare :

- Telecomanda radio pentru troliu, telecomanda radio pentru conducere, greifer frontal montat pe lama .

Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice  
Stand Martie 2011 P-Nr: 805HD-dt-TB004

